

## HyPro Mini Purifier V1 HP75 6

### Oliemanagement verhuurservice

#### Werking:

- > Verwijderen van 100% aanwezige vrije water
- > Verwijderen tot 90% van water in oplossing (<20ppm)
- > Verwijderen 100% aanwezige vrije gassen
- > Verwijderen tot 90% van gassen in oplossing
- > Zeer schone olie door 3mu Beta >1000 outlet filter

#### Technische specificaties:

Temperatuurbereik: -10°C tot 80°C

Breedte: 71 cm

Diepte: 71 cm

Hoogte: 127 cm

Gewicht: 181 kg

E-voeding: 230V 50Hz 1fase

Flowcapaciteit: 6ltr/minuut

Elektrische heater: 2kW

Vloeistoffen: minerale oliën

Zuigaansluiting: ¾" male NPT

Persaansluiting: ½" male NPT

Filterelementen: 3, 5, 7, 10 micron  $\beta_x(c) \geq 1000$   
HP75L8-\*xx

Zuig- en perslangen: lengte 3 meter, koppelbaar  
(overige lengten op aanvraag mogelijk)

Voedingskabel: 10 meter



Ook in ons verhuurassortiment:

### HyPro FCL10-18 38

#### Werking:

- > Verbeteren ISO4406 oliereinheidsklasse
- > Verwijderen van vrij water m.b.v. waterabsorbing filterelementen
- > Bypass filtratie oliesystemen tot circa 2.000ltr

#### Technische specificaties:

Temperatuurbereik:	-10°C tot 80°C
Breedte:	77 cm
Diepte:	77 cm
Hoogte:	124 cm
Gewicht:	139 kg



*Volg ons ook op* →

**Corné Balvert MLT-1**  
Specialist hydrauliek & smeeroliefiltratie

