

Filterunit 500 ltr/min: **FFA0193-18++500 F**

Oliemanagement verhuurservice

Technische specificaties

Temperatuurbereik:	10°C tot 75°C
Maximale uitlaatdruk:	5 bar
Lengte:	140 cm
Breedte:	75 cm
Hoogte:	126 cm
Totaal gewicht leeg:	275 kg
Flowcapaciteit:	50-500 ltr/ minuut
Vloeistofcapabiliteit:	minerale en synthetische oliën
In- en uitlaataansluiting:	2" tankwagenkoppelingen
3 stuks filterhuis:	HP95RNL18 1 1/2"
Filterelementen:	HC0193FKP18H HP95RNL18-*xx



Uitvoering

Standaard:

- > Hydraulische in- en uitlaatslangen 3 meter 2"

Op aanvraag:

- > Filterelementen: 3, 5, 7, 12, of 22 µm ($\beta_{x(c)} \geq 1000$)
- > Lasercounter of cleanliness monitor
- > Transport en installatie
- > Laboratoriumanalyses en ondersteuning

Ook in ons verhuurassortiment:

Pompunit 500 l/min: FFA0193-18++500 P

Technische gegevens

Temperatuurbereik:	10°C tot 75°C
Maximale uitlaatdruk:	10 bar
Lengte:	145 cm
Breedte:	88 cm
Totaal gewicht leeg:	380kg
Nominale voeding:	400VAC/50Hz/32A (3PH)
Voedingsaansluiting:	CEE-norm 5-pinstekker
Totaal motorvermogen:	15kW
Flowcapaciteit:	50-500 ltr/ minuut traploos regelbaar
Vloeistofcapabiliteit:	minerale en synthetische oliën
In- en uitlaataansluiting:	zuigzijde 2" tankwagenkoppeling, perszijde 2" tankwagenkoppeling



Uitvoering

Standaard

- > Hydraulische in- en uitlaatslangen 3 meter 2"
- > Elektrakabel 15 meter

Op aanvraag

- > Transport en installatie

Volg ons ook op →

